



Avec son châssis haute résistance, le ProTalk de KENWOOD répond aux normes militaires pour une utilisation fiable dans des conditions d'utilisation difficiles.

Le châssis en aluminium moulé sous pression est très utile pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Quand ce dernier est combiné à un boîtier de protection, le ProTalk peut être utilisé en toute confiance pendant des années.

Le ProTalk répond aussi aux normes sévères de l'armée américaine MIL-STD 810C, D et E au niveau des vibrations, chocs, humidité, poussières et éclaboussures. Le ProTalk combine aussi bien la solidité qu'une taille très pratique. Mettez le ProTalk dans votre poche ou à votre ceinture et vous constaterez que vous le sentez à peine car il est petit et léger (330g avec le KNB-14 et 125,5 mm de hauteur).



Environnement normes militaires	MIL-STD 810C	MIL-STD 810D	MIL-STD 810E
Plus légère	506.1/Proc. II	506.2/Proc. II	506.3/Proc. II
Humidité	507.1/Proc. II	507.2/Proc. II	507.3/Proc. II
Poussière	510.1/Proc. I	510.2/Proc. I	510.3/Proc. I
Vibration	514.2/Proc. VIII, X	514.3/Proc. I	514.3/Proc. I
Chocs	516.2/Proc. I, II, V	516.3/Proc. I, IV	516.4/Proc. I, IV

Les accessoires en option

Les batteries et chargeurs

Dans des conditions normales d'utilisation, la batterie KNB-14 permet 8 heures d'autonomie tandis que la KNB-15A permet au ProTalk une utilisation de plus de 15 heures. Environ 8 heures sont nécessaires pour charger l'une ou l'autre batterie avec le chargeur standard KSC-15, les durées de chargement sont respectivement d'1 et 2 heures avec le chargeur rapide KSC-16.

KNB-14
Batterie Ni-Cd,
8 heures
(7,2 V, 600 mAh)



KNB-15A
Batterie Ni-Cd,
15 heures
(7,2 V, 1100 mAh)



KSC-15
Chargeur
standard



KSC-16
Chargeur
rapide



KSC-21R
Chargeur
rapide pour
batterie seulement



Microphones et écouteurs

Pour une meilleure utilisation un microphone haut-parleur en option permet à l'utilisateur de garder le ProTalk à sa ceinture ou dans un sac pendant l'utilisation. L'écouteur KHS-1 permet l'utilisation en main libre.

KMC-17
Micro-
écouteur
résistant



KMC-21
Micro-écouteur
compact
ultra-plat



KHS-1
Écouteur
avec VOX/PTT



KHS-7
Écouteur unique léger
avec protégé-oreille et
microphone flexible



KHS-8BL
Microphone discret
avec PTT (noir)



KHS-8BL
Microphone discret
avec PTT (noir)



Les accessoires de transport

KBH-8
Clip de
ceinture



KBP-1
Boîtier
pour pile



KLH-94
Housse en cuir



KWR-1
Housse résistante
à l'eau



Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

Spécifications

- Plage de température -30 °C ~ +60 °C
- Dimensions (L x H x P) 58 x 125,5 x 32 mm (avec la batterie KNB-14)
- Poids 330 g (avec la batterie KNB-14)

RADIO 33 33 698 55 01 5

8 AV. DORGELES - B.P. 241



ISO 9001 FM31304 JDA-1215
Certification des Systèmes de Gestion de la Qualité
KSC-21R et KSC-21R

33698 MERIGNAC CEDEX

TEL 05 56 97 35 34

FAX 05 56 55 03 66

WEB RADIO33.FRANCE.COM

KENWOOD ELECTRONICS FRANCE S.A.

13 Boulevard Ney, 75018 Paris, France
<http://www.kenwood-electronics.fr>

CL245E-F-6



ProTalk™

Radio portable compact UHF FM

TK-3101

Aucune licence nécessaire
(Norme PMR 446)

KENWOOD



ABS VEHICULES
BRANÉ & LÉVY

POUR LES ÉVÉNEMENTS

CONÇU POUR DES MÉTIERS OFFICIELS

POUR LA CONSTRUCTION

L'EFFICACITÉ

Déjà utilisé dans les sociétés ou les loisirs, vous apprécierez le portable UHF ProTalk de Kenwood, compact FM, pour communiquer librement et en toute sécurité. C'est le meilleur moyen de rester constamment joignable, aucun abonnement n'est nécessaire pour utiliser ce portable multifonctions. De plus, sa solidité et ses spécifications de haute qualité rendent le ProTalk idéal pour des utilisations demandant un résultat performant.

Caractéristiques du ProTalk

■ 6 fréquences RF & Code QT

Le service PMR446 est un système de communication sans abonnement qui intègre 6 canaux RF compatibles à travers toute l'Europe. Un code « Conversation Sécurisée » (QT) peut être attribué à chaque canal RF pour éliminer les signaux non souhaités. Cela permet de réduire les interférences provoquées par d'autres utilisateurs. Aussi, votre appareil ne captera pas une communication, si le code est incorrect. Le ProTalk est équipé de 15 canaux. La sélection d'un de ces 15 canaux peut être programmée sur les 6 fréquences RF. 6 codes QT sont préenregistrés.

■ Fonction anti-bavard

Quand la durée de transmission limitée à 1 minute est atteinte, le minuteur coupe l'émission automatiquement et le ProTalk passe en mode réception. Cela limite le temps de transmission afin de réduire l'encombrement spectral et préserver ainsi l'autonomie de la batterie.

■ L'économiseur de batterie



Cette fonction met automatiquement le récepteur en mode « veille » en l'absence d'appel ou de réception pendant 10 secondes, ce qui permet de garder une puissance maximale.

■ 2 couleurs de LED


Pour votre confort d'utilisation, un voyant lumineux vous permet de savoir quand vous émettez (rouge) et quand le canal est libre (vert).

■ Alerte de batterie faible

Vous êtes averti quand la batterie a besoin d'être rechargée grâce au voyant rouge qui s'allume.



DANS LES MAGASINS



DANS LES ENTREPÔTS



POUR LA SÉCURITÉ



EN VÉLO

POUR LES ACTIVITÉS DE TIEN-AIR